

*Käyttö: Digitaalisten tulostusten kuivaus*

code: 1350004



## Ominaisuudet

DiDO uuni on suunniteltu kuivaamaan vesipohjaisia digitaalisesti tulostettuja musteita. Tarkan lämpötila kontrollin ja tehokkaan ilmankierron ansiosta uuni toimii hyvin keskipitkässä kuivauksessa: tästä syystä uuni soveltuu erinomaisesti hienoihin kankaisiin Lycra, Villa ja Silkki. DiDO sopii erinomaisesti pieniin tehtaisiin pienen kokonsa ja alhaisen kulutuksen ansiosta.

Pienen kokonsa ja pyörien ansiosta uunia on helppo siirtää pienistäkin oviaukoista.

Uuni kuivaa noin 60 tuotetta tunnissa, kun kuivausaika on 5-6 minuuttia / laatikko. Uuni soveltuu kaikentyyppisille digitaalisille tulostimille, maksimi kuivaus lämpötila on 180°C. Ima lämmitetään säkölämmitteisillä elementeillä ja lämminilma puhalletaan pystysuunnassa tasaisesti jokaiseen laatikkoon. Imansuodatin pitää puhaltimen, tuotannon puhtaana sekä parantaa järjestelmän tehokkuutta ja vähentää virran kulutusta. Uuni on varustettu poistoilmaputkella ja lämmönvaihtimella. jokainen laatikko on varustettu omalla ajastimella, merkkivalolla ja äänimerkillä.

TEW@-uu@) \ u	° kt \ u
Käyttö jännite	400V 3vaihetta + N + PE 13 A
Poistoilma	200 m <sup>3</sup> /h Ø 80 mm
Maksimi lämpötila	180°C
Tehon tarve	9,2 kw
Laatikon koko	700x700x70 mm
Maksimi lämpötila	180°C
Tuotavuus	60 kpl/h
Koko	1068x984x1425 mm
Paino	250 kg

Käyttö: Digitaalisten tulostusten kuivaus

code: 1350004

